

การเปิดเผรราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใ้ใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประมุขราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบอัติท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัติท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไฟล์ยูนิตวับวาบสี่เหลี่ยม ๑ ดวง รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางโขมด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

(ราคาอ้างอิง) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายจุมพล กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นางสาววรุจี หอมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๓. นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

(นายธนภาสณ์ ปัญญาภาวิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด





ประกาศเทศบาลตำบลบางโขมด
เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทรถยนต์บรรทุกทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบางโขมด มีความประสงค์ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอย มี ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมโพสสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง รายละเอียดคุณลักษณะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์/ คุณลักษณะเฉพาะของรถ (แนบท้ายประกาศฯ) จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น ผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลบางโขมด ณ วันประกาศประมูลซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อในครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (โดยแนบสำเนาเอกสารมาพร้อมประกอบการพิจารณา)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางโขมด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ เข้าเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางโขมด ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๖) ๒๐๒-๔๒๓ ต่อ ๖๐๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ www.saraburi.go.th ของจังหวัดสระบุรี เว็บไซต์ www.bangkhomod.go.th ของเทศบาลตำบลบางโขมด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



**เอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๖๐
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร**

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักรวมของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตู้ถังบรรจุขยะส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ด้านข้างที่สัมผัสขยะทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ – ISO.๙๐๐๑ – ISO.๑๔๐๐๑ มีคุณสมบัติทนไฟ วัสดุเป็นเหล็กและมีสัญญาณไฟกระพริบแจ้งหวัะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ จังหวะ สามารถมองได้ไกลถึง ๒ กิโลเมตรมีอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ พลังงานสูงสุด ๑.๔ Watts การกำหนดมาตรฐานต่างๆ พร้อมแนบแบบกระบอกไฮดรอลิกที่ได้รับการรับรอง มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ แสดงในวันยื่นซอง หรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และต้องมีวิศวกรระดับสามัญเครื่องกลเซ็นต์รับรอง (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์

- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถชนิด ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระดะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งวิทยุ CD ที่สามารถเล่น MP๓ ได้ พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด พิล์มกรองแสงขนาดแสงสว่างที่กฎหมายกำหนด
- มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ระบบพวงมาลัยขวา ชนิดผ่อนแรง (Power Steering)
- ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระจกมองหลังติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวา สามารถปรับมุมการมองได้
- มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง

๓. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาแสดงในวันยื่นซอง

๔. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ผนังด้านข้างและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ผนังด้านนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง
- ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.๙๐๐๑ /ISO.๑๔๐๐๑
- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา และด้านหลังของตัวรถ พร้อมที่ยึดเกาะ
- ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิทช์ เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยกระบอกไฮดรอลิก
- กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๕. ชุดอัดขยะและชุดคายขยะ

- ชุดรองรับขยะมูลฝอยด้านท้ายรับขยะได้ไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ลบ.เมตร หรือ ๗๕๐ ลิตร ขึ้นอยู่กับขยะเปียกแห้ง
- ทำการเก็บอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะทางด้านท้ายรถ โดยระบบไฮดรอลิก เมื่อเก็บขยะเต็มที่รองรับขยะแล้วแผ่นกวาดชุดอัดขยะจะกวาดอัดขยะเข้าตู้บรรจุขยะด้วยกระบอกไฮดรอลิกแผงใบกวาดขยะเข้าถึงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มม. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีการรับรองการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์ สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้
- พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร
- ชุดชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ชุดยกท้ายถึงรองรับขยะยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้กระบอกไฮดรอลิกมีกลไกกันกระแทกป้องกันการเสียหาย
- ภายในตู้ขยะมูลฝอยติดตั้ง แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบกระบอกซ้อน ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
- แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.๙๐๐๑ และ ISO.๑๔๐๐๑ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๖.ระบบปั๊มไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิก ต้องมีลูกปืนรองรับด้านหน้า เพลาขับปั๊มเพิ่มความแข็งแรงของตัวปั๊ม และระบายความร้อนด้วยดีเป็นเสื้ออลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร/นาที ทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ชุดกระบอกไฮดรอลิกที่นำมาติดตั้งกับชุดอัดขยะด้านท้ายและชุดยกท้ายถังรองรับขยะ เป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูง ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๙๗๕-๒๕๓๘
- สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๗.สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน)และระบบไฟส่องสว่าง

- บนหลังการถมีโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบกระพริบ จำนวน ๑ ชุด มีลักษณะเป็นโคม ๒ ชั้น ชั้นในเป็นโคมสีเหลืองทรงกระบอก หลอดไฟแบบซีนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร โคมชั้นนอกเป็นแบบใส มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร ฐานทำด้วยสแตนเลสใช้ได้กับกระแสไฟ ๑๒/๒๔ Vdc อัตโนมติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IP๕๖ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย (ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก , เอกสารการทดสอบมาตรฐาน IP๕๖ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
- ติดตั้งสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว เป็นโคมไฟส่องสว่างสามารถปรับก้ม – เงย ส่องสว่างในขณะปฏิบัติงานในเวลาเข้ามืดหรือค่ำขึ้น เพื่อความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงาน

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- คู่มือตรวจเช็คบริการ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย พ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลังด้วยบอดีชีทหรือเท็คโคต หรือเทียบเท่า
- ตราหน่วยงานพ่นหรือติดสติ๊กเกอร์ตามหน่วยงานที่กำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตส่วนข้อความตัวอักษรด้านข้างถึงติดสติ๊กเกอร์ตามข้อความของหน่วยงานกำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO.๙๐๐๑ สำหรับยานพาหนะบรรทุก
- การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ดีดเดิม ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ในวันส่งมอบรถขยะจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุเต็มถัง
- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมและนำมามอบให้กับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้รับหนังสือมอบอำนาจ จากเทศบาลตำบลบางโฉמד โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนจะต้องส่งมอบพร้อมกรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน

